

SISTEMA ABBEVERATOI A GOCCIA DA ESTERNI

Nuovo sistema di abbeveraggio per piccoli allevamenti di polli, galline, fagiani, faraone, anatre, pernici, tacchini fino a 6 Kg, etc.

Con questa nuova soluzione è possibile abbeverare in maniera facile e rapida piccoli allevamenti di volatili. Il sistema consiste in un tubo di scorrimento dell'acqua, a forma rettangolare, su cui sono avvitati gli abbeveratoi a goccia per l'abbeveraggio. Tale tubo è supportato da una struttura in acciaio

zincato, e viene alimentato tramite un serbatoio fissato anch'esso su un supporto zincato. L'accumulo di bolle d'aria all'interno del tubo viene prevenuto dalla unità di sfiato trasparente posizionata ad una estremità.



Ecco alcuni vantaggi:

1. L'acqua è sempre disponibile, fresca e pulita, direttamente dalla pubblica utenza. L'igiene è garantita
2. Non c'è presenza di acqua stagnante con conseguente proliferazione di batteri e malattie degli animali. L'animale beve direttamente dall'abbeveratoio a goccia, diminuendo il rischio di trasmissione di malattie
3. Possibilità di regolare facilmente l'altezza degli abbeveratoi (da 7 a 70 cm dal suolo), in base al tipo e all'età degli animali
4. Presenza di più abbeveratoi a goccia, per garantire l'abbeverata di molti animali contemporaneamente
5. Serbatoio di alimentazione con galleggiante professionale e coperchio. Si riempie collegandolo ad un tubo da giardino (max 3 atm) e tiene il sistema sempre pieno d'acqua fresca



6. Unità di sfiato che consente l'eliminazione automatica delle bolle d'aria che dovessero formarsi all'interno dei tubi
7. Necessità di pochissima manutenzione
8. Possibilità di spostare facilmente il sistema dovunque serva
9. Uso di materiali di prima scelta (acciaio inox, PVC stabilizzato
10. UV...) per garantire una lunga durata
11. Struttura di sostegno compatta e solida, per una lunga durata
12. Uso di abbeveratoi in acciaio inox professionali, originali LUBING Germany

Dimensioni e caratteristiche:

Larghezza: 60 cm

Lunghezza: 118 cm

Altezza: 80 cm

N. 16 abbeveratoi inox multidirezionali Art. 4022, per un totale di 280-300 capi del peso finale di 2,2 – 2,3 Kg circa.

Disponibile in kit di montaggio, completo di tutta l'accessoristica e con istruzioni di assemblaggio.

