

**NOVITA' – NEW – NOUVEAUTE**

**RIFLETTORI A RAGGI INFRAROSSI**  
**INFRA-RED REFLECTORS**  
**REFLECTEURS A RAYONS INFRAROUGES**

**Art. 701**



**Riflettore in alluminio Ø 210 mm completo di:**

- cavo L=2,5 m
- spina Schuko 16 A, 250 V antispruzzo
- catenella per sospensione L=2 m
- griglia di protezione
- portalampana in porcellana pesante Ø 54 con virola avvitata
- alimentazione elettrica: 230 V – 50 Hz
- potenza massima: 250 W
- possibilità di fornitura con spina mobile CEE IP 44 (cavo L=2,80 m)
- possibilità di fornitura con portalampana leggero



**Aluminium reflector Ø 210 mm, complete with:**

- L=2,5 m cable
- Schuko plug 16 A, 250 V, spray proof
- L=2 m adjustable chain
- guard
- bulb holder in heavy porcelain Ø 54 with screwed socket
- power supply: 230 V – 50 Hz
- maximum power: 250 W
- upon request, supply with industrial plug CEE IP 44 (cable L=2,8 m) or UK plug (cable L=2,5 m)
- upon request, supply with light lamp holder



**Réflecteur en aluminium Ø 210 mm complet de :**

- câble L=2,5 m
- fiche de courant Schuko 16 A, 250 V anti jet
- chaîne de suspension L=2 m
- grille de protection
- porte ampoule en porcelaine lourde Ø 54 avec filet vissé
- alimentation électrique : 230 V – 50 Hz
- puissance maximum : 250 W
- sur demande, fourniture avec fiche de courant industrielle CEE IP 44 (câble L=2,8 m)
- sur demande, fourniture avec porte ampoule léger

**Art. 702**



**Riflettore resistente al calore e infrangibile in policarbonato trasparente Ø270 mm, completo di:**

- cavo L=2,5 m
- spina Schuko 16 A, 250 V antispruzzo
- catenella per sospensione L=2 m (su richiesta)
- griglia di protezione (su richiesta)
- porta lampada in porcellana pesante Ø 54 con virola avvitata
- alimentazione elettrica: 230 V – 50 Hz
- potenza massima: 250W
- possibilità di fornitura con spina mobile CEE IP 44 (cavo L=2,80 m)
- possibilità di fornitura con portalampana leggero



**Heat resistant, unbreakable reflector in transparent polycarbonate Ø270 mm, complete with:**









- L=2,5 m cable
- Schuko plug 16 A, 250 V, spray proof
- L=2 m adjustable chain (upon request)
- guard (upon request)
- bulb holder in heavy porcelain Ø 54 with screwed socket
- power supply: 230 V – 50 Hz
- maximum power: 250 W
- upon request, supply with industrial CEE IP 44 plug (cable L=2,8 m) or UK plug (cable L=2,5 m)
- upon request, supply with light lamp holder



**Réflecteur résistant à la chaleur, incassable, en polycarbonate transparent Ø270 mm, complet de:**

- câble L=2,5 m
- fiche de courant Schuko 16 A, 250 V anti jet
- chaîne de suspension L=2 m (sur demande)
- grille de protection (sur demande)
- porte ampoule en porcelaine pesante Ø 54 avec filet vissé
- alimentation électrique : 230 V – 50 Hz
- puissance maximum : 250 W
- sur demande, fourniture avec fiche de courant industrielle CEE IP 44 (câble L=2,8 m)
- sur demande, fourniture avec porte ampoule léger

## accessori / accessories / accessoires

	Art. 750/100	Lampadina a raggi infrarossi Philips IR100R (100 W – 230 V) pesante – confezioni da 12 pezzi Infrared bulb Philips IR100R (100 W – 230 V), heavy – 12-piece package <b>Ampoule à rayons infrarouges Philips IR100R (100 W – 230 V) pesante – boîte de 12 pièces</b>
	Art. 750/150	Lampadina a raggi infrarossi Philips 150 W leggera – confezioni da 10 pezzi Infrared bulb Philips 150 W, light – 10-piece package <b>Ampoule à rayons infrarouges Philips 150 W – légère – boîte de 10 pièces</b>
	Art. 750/250	Lampadina a raggi infrarossi Philips 250 W leggera – confezioni da 10 pezzi Infrared bulb Philips 250 W, light – 10-piece package <b>Ampoule à rayons infrarouges Philips 250 W – légère – boîte de 10 pièces</b>
	Art. 740/C	Catenella per sospensione L=2,0 m Adjustable chain L=2,0 m <b>Chaîne de suspension L=2,0 m</b>
	Art. 702/G	Griglia di protezione per riflettore in policarbonato (art. 702) Guard for polycarbonate reflector (art. 702) <b>Grille de protection pour réflecteur en polycarbonate (art. 702)</b>
	Art. 740/PP	Portalampada in porcellana pesante Ø 54 con virola avvitata Bulb holder in heavy porcelain Ø 54 with screwed socket <b>Porte ampoule en porcelaine lourd Ø 54 avec filet vissé</b>
	Art. 740/PL	Portalampada in porcellana leggera Ø 43 con virola in lamiera stampata Bulb holder in light porcelain Ø 43 with printed sheet metal socket <b>Porte ampoule en porcelaine léger, Ø 43 avec filet en tôle estampée</b>
	Art. 740/SM	Spina mobile CEE IP 44 CEE IP 44 industrial plug <b>Fiche de courant industrielle CEE IP 44</b>