

Les abreuvoirs automatiques à cloche sont idéaux pour les poulets, les poules pondeuses et les dindes. Ils sont équipés d'une valve automatique qui règle le niveau de l'eau.

Ils sont fournis avec un cordon de suspension, d'un œillet de réglage et un guide du tuyau, un raccord pour tuyaux de 12x17 mm et 6x9 mm et les instructions de montage.

Les abreuvoirs sont en plastique de haute qualité et sont faciles à nettoyer. Ils sont idéaux soit pour l'hobby que pour le secteur professionnel.

Les abreuvoirs sont conçus pour être utilisés avec une pression d'eau de 0,2-0,5 bar (0,3 bar recommandé). Lorsque la pression augmente, la quantité minimale d'eau dans l'abreuvoir diminue.



Valve interne (art. 1050)

Composant essentiel de nos valves 1070, 1080 et 1090.

Il est 100% assemblé et testé dans nos usines.

DÉTAILS DU PRODUIT



Valve en ligne (Art.1070)

Le corps de la valve a été renouvelé et rendu plus ergonomique. La valve est équipée d'un raccord pour tuyaux de 12x17 mm et 6x9 mm. Elle est montée sur les abreuvoirs art. 8060 et 8030.

Valve latérale (art.1080)

Montée sur l'abreuvoir art. 8040.

Valve latérale (art.1090)

Montée sur l'abreuvoir art. 8050.



Niveau d'eau

- Possibilité de régler le niveau d'eau dans l'abreuvoir ;
- Distance de précharge ressort suggérée :
environ 24 mm pour art. 8060
environ 27 mm pour art. 8030
environ 56 mm pour art. 8040
environ 53 mm pour art. 8050
- Augmenter la distance entre les écrous (art. no. 8060 et 8030)/écrou et l'extrémité de la tige (art. no. 8050 et 8040), pour diminuer le niveau d'eau maximum dans la gouttière.



Œillet de réglage et guide de tuyau

Nouveau design ergonomique du système de réglage avec œillet qui simplifie et accélère le réglage de la hauteur.



Poulets

Fonctionne seulement suspendu



Art. 8060

Abreuvoir automatique à cloche pour tuyaux de 6x9 et 12x17 mm, pour poulets/pondeuses/dindes légers (du premier jour), avec petite gouttière et contrepoids.

Le produit doit être suspendu.

- 60/80 pondeuses adultes
- diamètre 399 mm, hauteur 600 mm

Poulets de chair

Fonctionne seulement suspendu



Art. 8030

Abreuvoir automatique à cloche pour tuyaux 6x9 et 12x17 mm, avec gouttière moyenne et contrepoids. Le produit doit être suspendu.

- 60/80 pondeuses ou reproducteurs adultes
- diamètre 422 mm, hauteur 600 mm

Poulets de chair/Pondeuses/Reproducteurs

Fonctionne suspendu ou au sol



Art. 8040

Abreuvoir automatique à cloche pour tuyaux 6x9 et 12x17 mm, avec gouttière moyenne et bol pour contrepoids, et valve latérale. Le produit peut être suspendu ou posé au sol.

- 60/80 pondeuses ou reproducteurs adultes
- diamètre 422 mm, hauteur 600 mm

Dindes/Oies

Fonctionne seulement suspendu



Art. 8050

Abreuvoir automatique à cloche pour tuyaux 6x9 et 12x17 mm, avec grande gouttière et bol pour contrepoids, et valve latérale. Le produit peut être suspendu ou posé au sol.

- 50/60 dindes ou oies
- diamètre 484 mm, hauteur 600 mm

ACCESSOIRES



Collier de piquage
Code art. 143/A



Tuyau PVC vert
12x17 mm

Code art. 239



ACCESSOIRES



Collier de piquage
blanc avec fermeture
Code art. 1020



Tuyau en PVC noir
6x9 mm

Code art. 4105-05

